

# Produktinformasjon

## Gyproc No-Coat UltraTrim

### Bruksområde

No-Coat UltraTrim er en ekstra sterk polymerforsterket profil for vegg- og taktilslutninger som f.eks. vindu- og dørsmyg.

Profilens 90-graders vinkel gjør at du får perfekt resultat hver gang.

### Egenskaper

Den sterke kjernen av co-polymer gir profilen dens stivhet som lager eksakt 90-graders vinkel - alltid.

For- og baksiden har et tettfibret spesialpapir som er utformet for å gi beste vedhefting til sparkel.

### Holdbarhet

Profilens unike oppbygning gjør at den holder formen og beskytter hjørnene mot sprekker.


Samtidig som den beskytter hjørnene, verken løsner eller deformeres den ved slag.

Den er dessuten formstabil og påvirkes ikke av temperatur- eller fuktvariasjoner.


### Estetisk kvalitet

No-Coat UltraTrim gir deg perfekte hjørner og vinkler i nøyaktig 90 grader og skaper det beste utgangspunktet for maling eller tapetsering.

### Montering



Sparkle rikelig med Gyproc ProMix Joint og press deretter inn Gyproc No-Coat UltraTrim. Press vinkelen godt fast og skrap bort overflødig sparkel. La det tørke.



Sparkle deretter 1-2 ganger (avhengig av kvalitetsklasse) med en bredere sparkel. La det tørke og slip over. Ferdig for etterbehandling med maling eller tapet.

### Tekniske data

Lengde m	3,05 /stk
Emballasje	50 stk/kart
Bredde mm	45
Tykkelse mm	1,6-0,18

