

### Tekniske data

Materiale:	Stål DX51D+Z140
Materialstyrke:	> 250 MPa
Materialtykkelse:	0,56 mm
Overflate: Sink 140 gram pr. m <sup>2</sup> stålplate tilsvarende en lagtykkelse på 10 µm per side.	
Korrosjonsklasse:	C1
Brannklassifisering, materiale:	Uklassifisert

### Produktnavn

Gyproc Hjørneprofil  
Betegnelse: H 50/50


### Produktbeskrivelse

Gyproc Hjørneprofil er framstilt av 0,56 mm varm-forsinket kaldvalset stålplate. Profilet har 50 mm brede flenser.

### Dimensjoner [mm]

Lengde: 3000 mm

Vekt: 0,44 kg/m



### Bruksområde

Gyproc Hjørneprofil brukes i vinkelrette innadgående hjørneløsninger på Gyproc innervegger.

### Relaterte produkter

- Gyproc Standardskinne
- Gyproc Hjørnestender
- Gyproc Lydstender
- Gyproc Stender
- Gyproc gipsplater
- Gyproc gipsplateskruer

### Bearbeiding

Gyproc Hjørneprofil kan kappes med kappsag med skjæreblad til metall eller med en platesaks.

### Håndtering og lagring

Kortvarig lagring kan gjøres utendørs. Pakken plasseres lett skrånende, slik at evt. nedbør kan ledes bort fra profilene. Ved lengre tids lagring anbefales et tørt og rent miljø.

### Avfallshåndtering

Stål kan materialgjenvinnes til framstilling av nye råvarer.