

Produktnavn

Gyproc Tilslutningsprofil
Betegnelse: HA 25/35


Produktbeskrivelse

Gyproc Tilslutningsprofil er et Z-formet profil som er framstilt av 0,56 mm varmforsinket kaldvalset stålplate.

Dimensjoner [mm]

Lengde: 3000 mm

Vekt: 0,28 kg/m



Tekniske data

| | |
|---|-----------------|
| Materiale: | Stål DX51D+Z140 |
| Materialstyrke: | > 250 MPa |
| Materialtykkelse: | 0,56 mm |
| Overflate: Sink 140 gram pr. m ² stålplate tilsvarende en lagtykkelse på 10 µm per side. | |
| Korrosjonsklasse: | C1 |
| Brannklassifisering, materiale: | A1, ubrennbar |

Bruksområde

Brukes ved montering av brannbeskyttende innkledninger rundt konstruksjonsstål.

Bearbeiding

Gyproc Tilslutningsprofil kan kappes med kappsag med skjæreblad til metall eller med en platesaks.

Relaterte produkter

- Gyproc Bjelkeflensprofiler
- Gyproc L Tilslutningsprofil
- Gyproc Søylehjørneprofil
- Gyproc gipsplater
- Gyproc gipsplateskruer

Lagring

Lagres i et tørt og rent miljø.

Avfallshåndtering

Stål kan materialgjenvinnes til framstilling av nye råvarer.