



Produktnavn

Gyproc QSB og QM-SB Quick® Skrue.

Produktbeskrivelse

Forsinket skrue med undersenket hode - til gipsplater på stålbindingsverk. Skrue til Gyproc Normal, Gyproc Tynnplate, Gyproc Plank, Gyproc Protect F og Glasroc H Ocean Våtromsplate. For innfesting av Gyproc gipsplater i forsterkningsprofil og tilsvarende av maks 2,1 mm ståltykkelse.

Løse skruer og båndskruer som brukes ved montering av Gyproc standardgipsplater og Gyproc branngipsplater mot Gyproc DUROnomic® og THERMOnomic® stålprofiler.

Bits: Philips 2

Korrosjonsbestandighet

Skruer som er merket "Forsinket" og er beregnet for bruksområder innvendig kledning med gipsplater, er forsinket i klasse Zn 5.

Pakning

Alle Gyproc Quick skruer leveres i miljøvennlig kartongemballasje.

CE-klasse

EN 14566:2008

Tekniske data

Betegnelse	Lengde mm	Ø mm	GTIN-nummer	NOBB-nummer
QSB 25	25	3,5	7318932058956	24148991
QSB 41	41	3,5	7318932058963	24149007
QSB 51	51	4,2	7318932058970	24149015
QM-SB 25	25	3,5	7318932071955	30484968
QM-SB 41	41	3,5	7318932181968	30484976