

Tekniske data

Materiale:	Stål DX51D+Z275
Materialstyrke:	> 250 MPa
Materialtykkelse:	0,56 eller 0,7 mm
Overflate:	Zink 275 gram pr. m ² stålplate tilsvarende en lagtykkelse på 20 µm per side.
Korrosjonsklasse:	C2
Brannklassifisering, materiale:	A1, ubrennbar

Produktnavn

Gyproc S 25/85 Sekundærprofil


Produktbeskrivelse

Gyproc S 25/85 Sekundærprofil (hatteprofil) er framstilt av varmforzinket kaldvalset stålplate i materialtykkelse 0,56 mm eller 0,7 mm.

Dimensjoner [mm]

Lengde: 3.800

Se Gyproc Prisliste/Produktkatalog for vekt.



Bruksområde

Gyproc S25/85 Sekundærprofil (hatteprofil) brukes som lekter for innfesting av gipsplatekledning til nedhengte himlinger sammen med Gyproc P 45 Primærprofil eller som alternativ til trelekter på f.eks bjelkelag. Gyproc gipsplater for innendørs bruk kan brukes som kledning.

Relaterte produkter

- Gyproc P 45 Primærprofil
- Gyproc gipsplater av ulike typer
- Gyproc stålskruer type QPB 13
- Gyproc gipsplateskruer av ulike typer

Bearbeiding

Kan kappes med platesaks til metall.

Lagring

Kortvarig lagring kan gjøres utendørs. Pakken plasseres lett skrånende slik at evt. nedbør kan ledes bort fra profilene. Ved lengre tids lagring anbefales et tørt og rent miljø.

Avfallshåndtering

Restmaterialer av stål kan resirkuleres til framstilling av nye råvarer.