

Skrueguide

Gyproc Quick™ skruesortiment for fastmontering av gipsplatene mot bindingsverk av stål eller tre		Stålprofil		Tre	
		Godstykkelse	Godstykkelse		
		0,46 til 0,90 mm	0,90 til 2,10 mm		
		Skruetype	Skruetype	Skruetype	
1. platelag	Gyproc Normal GN 13 / GNE 13				
	Gyproc ErgoLite GEE 13				
	Gyproc Planum GPL 13 / GPLE 13	QS 25	QSB 25	QT 32	
	Gyproc Plank GP 13				
	Gyproc PROTECT F GF 15 / GFE 15				
	Glasroc H Ocean GHO 13 / GHOE 13				
	Gyproc Habito GH 13 / GHE 13			QSTR 41	
	Gyproc ROBUST GR 13 / GRE 13	QSTR 25	QSBR 25	QSTR 35	
	Gyproc Kortplank GKP 13				
	Gyproc Gulvgipsplate GG 13			QGG 33	
	Gyproc Vindtettingsplate GUB 9 Bris				
	Glasroc H Storm GHS 9 / GHSE 9	QSTW 32	QSBW 25	QSTW 32	
2. platelag	Gyproc Normal GN 13 / GNE 13				
	Gyproc ErgoLite GEE 13				
	Gyproc Planum GPL 13 / GPLE 13	QS 38	QSB 41	QT 41	
	Gyproc Plank GP 13				
	Glasroc H Ocean GHO 13 / GHOE 13				
	Gyproc PROTECT F GF 15 / GFE 15	QS 51	QSB 41	QT 57	
	Gyproc Habito GH 13 / GHE 13			QSTR 51	
	Gyproc ROBUST GR 13 / GRE 13	QSTR 41	QSBR 38	QSTR 41	
	Gyproc Kortplank GKP 13				
	Gyproc Gulvgipsplate			QGG 47	
	3. platelag	Gyproc Normal GN 13 / GNE 13			
		Gyproc ErgoLite GEE 13			
Gyproc Planum GPL 13 / GPLE 13		QS 51	QSB 51	QT 57	
Gyproc Plank GP 13					
Gyproc Kortplank GKP 13		QSTR 51	QSBR 51		
Gyproc Gulvgipsplate GG 13				Liming anbefales ved 3 platelag av Gulvgipsplate GG 13	

Gyproc Quick™ skruesortiment till sammenskrueing av stålprofiler		Glasroc F FireCase skruesortiment for fastmontering av Glasroc F FireCase plater		
Godstykkelse			Plate-til-plate	Plate mod stålprofil ²
av stålprofiler	Skruetype	Platetype	Skruetype	Skruetype
2 x max 0,7 mm	QP 14	Glasroc F FireCase GFF 15 (1 lag)	GFFS 40	GFFS 40
2 x max 1,5 mm	QPB 13	Glasroc F FireCase GFF 20 (1 lag)	GFFS 50	GFFS 40
2 x max 2,0 mm	QPB 16	Glasroc F FireCase GFF 25 (1 lag)	GFFS 58	GFFS 40
2 x max 2,5 mm	QPBH 16	Glasroc F FireCase GFF 30 (1 lag)	GFFS 70	GFFS 40
2 x max 3,0 mm	QPBH 19	Glasroc F FireCase GFF 15 + GFF 20 (2 lag)	GFFS 40 + GFFS 50	GFFS 40 + GFFS 50

² GFFS 40 brukes for alle 1 lags platelykkelser mot Glasroc GFFP stålprofil i godstykkelse 0,5 mm.