


Bruksområde

Kombinasjonsskrue for innfesting av Glasroc F FireCase i stålkonstruksjon av maks. 0,9-2,1 mm godstykkelse. Skruen har en unik design for forsenkning av skruhode. Den trompetformede delen under hodet sikrer at man ikke skjærer i stykker gipsplatens kartongoverflate, men at den bare trykkes inn og ivaretar holdet i gipsplaten. Lengden på en skrue med forsenket hode måles fra hodets topp til enden av spissen. Tykkelsen på skruen er lik ytterste diameter på gjengene.

Bits: Philips 2



Korrosjonsbestandighet

Skruetype som er merket "Forsinket" og som er beregnet til innvendig kledning med gipsplater, er elforsinket i laveste korrosjonsklasse Zn5 (C1).

Pakning: Alle Gyproc Quick skruetype leveres i miljøvennlig kartongemballasje.

CE-klasse

EN 14566:2008

Formater

Betegnelse	GFFS 40	GFFS 50	GFFS 58	GFFS 70
Lengde b (mm)	40	50	58	70
Ø (mm)	3,6	3,6	3,6	3,6
Pakn. Antall	1000	1000	1000	1000
EAN-nummer	7318936558551	7318936558568	7318936558575	7318936611492
NOBB-nummer	43130337	43130545	43130553	52134876

Saint-Gobain Byggevarer AS

Gyproc, Habornveien 59 • 1630 Gamle Fredrikstad • www.gyproc.no
Ordre/Kundeservice: 69 35 75 00 (1) • ordre.gyprocno@gyproc.com
Teknisk Service: 69 35 75 00 (2) • tekniskno@gyproc.com
SEP18. ©Gyproc.

Gyproc tar forbehold om eventuelle endringer eller trykkfeil.