

Bruksområde

Skrue til sammenføring av Gyproc Stålprofiler og stålplater av maks. tykkelse 2 x 0,9 mm. Skruen har et flatt hode for godt hold. Lengden på skruen måles fra undersiden av hodet til ytterst på spissen. Tykkelsen på skruen er lik ytterste diameter på gjengene.

Bits: Philips 2

Korrosjonsbestandighet

Skruetype som er merket "Forsinket" og som er beregnet til innvendig kledning med gipsplater, er forsinket i klasse Zn5 (C1).


Pakning: Alle Gyproc Quick skruetyper leveres i miljøvennlig kartongemballasje.

CE-klasse

EN 14566:2008

Formater

Betegnelse	QP
Lengde (mm)	14
Ø (mm)	4,2
Pakn. Antall	1000
EAN-nummer	7318932059076
NOBB-nummer	24149163



Saint-Gobain Byggevarer AS

Gyproc, Habornveien 59 • 1630 Gamle Fredrikstad • www.gyproc.no
Ordre/Kundeservice: 69 35 75 00 (1) • ordre.gyprocno@gyproc.com
Teknisk Service: 69 35 75 00 (2) • tekniskno@gyproc.com
SEP18. ©Gyproc.
Gyproc tar forbehold om eventuelle endringer eller trykkfeil.