


Bruksområde

Skruer til Gyproc Normal, Gyproc Tynnplate, Gyproc Plank, Gyproc Protect F og Glasroc H Ocean (våtromsplate). Til montering av Gyproc Gipsplater i bindingsverk av stål av maks tykkelse 0,9 mm. QS 41 brukes til Gyproc Acounomic. QS 76 brukes ved montering av el-bokser m.m.

Bitsspor: Philips 2



Korrosjonsbestandighet

Skruetyper som er merket "Forsinket" og som er beregnet til innvendig kledning med gipsplater, er elforsinket i laveste korrosjonsklasse Zn5 (C1).

Pakning: Alle Gyproc Quick skruetyper leveres i miljøvennlig kartongemballasje.



CE-klasse

EN 14566:2008

Formater

Betegnelse	QS 25	QS 38	QS 41	QS 51	QS 76
Lengde b (mm)	25	38	41	51	76
Ø (mm)	3,5	3,5	3,5	3,9	4,2
Pakn. Antall	1000	1000	1000	500	250
EAN-nummer	7318932058901	7318932058918	7318932058925	7318932058932	7318932058949
NOBB-nummer	24148942	24148959	24148967	24148975	24148983

Betegnelse	QM-S 25	QM-S 38
Lengde b (mm)	25	41
Ø (mm)	3,5	3,5
Pakn. Antall	1000	1000
EAN-nummer	7318932167290	7318932167306
NOBB-nummer	30484943	30484950

Saint-Gobain Byggevarer AS

Gyproc, Habornveien 59 • 1630 Gamle Fredrikstad • www.gyproc.no
 Ordre/Kundeservice: 69 35 75 00 (1) • ordre.gyprocno@gyproc.com
 Teknisk Service: 69 35 75 00 (2) • tekniskno@gyproc.com
 SEP18. ©Gyproc.
 Gyproc tar forbehold om eventuelle endringer eller trykkfeil.