

Produktdatablad


Gyproc QSBR Quick™ skruer

Forsinket skruer til gipsplater på bindingsverk av stål

Bruksområde

Forsinket skruer til montering av gipsplater på forsterkningsprofiler og tilsvarende med maks 2 mm tykkelse. Skruen har motgående gjenger for effektiv forsinking. QSBR 38 brukes også til montering av to lag Gyproc Gipsplater med mellomliggende stålplate Gyproc IBS med maks 2 mm tykkelse, i forsterkningsprofiler og tilsvarende med maks 2 mm tykkelse.

Bits: Philips 2



Korrosjonsbestandighet

Skrue typer som er merket "Forsinket" og som er beregnet til innvendig kledning med gipsplater, er elforsinket i laveste korrosjonsklasse Zn5 (C1).

Pakning: Alle Gyproc Quick skrue typer leveres i miljøvennlig kartongemballasje.

CE-klasse

EN 14566:2008

Formater

Betegnelse	QSBR 25	QSBR 38	QSBR 51
Lengde b (mm)	25	38	51
Ø (mm)	3,9	3,9	3,9
Pakn. Antall	1000	1000	1000
EAN-nummer	7318935042686	7318935042693	7318932150810
NOBB-nummer	28253797	24149056	28253805

Saint-Gobain Byggevarer AS

Gyproc, Habornveien 59 • 1630 Gamle Fredrikstad • www.gyproc.no
Ordre/Kundeservice: 69 35 75 00 (1) • ordre.gyprocno@gyproc.com
Teknisk Service: 69 35 75 00 (2) • tekniskno@gyproc.com
SEP18. ©Gyproc.
Gyproc tar forbehold om eventuelle endringer eller trykkfeil.